

# GAVIÓN TIPO COLCHÓN

Gaviones rectangulares, cuya altura máxima es de 0,30m, y poseen gran flexibilidad. Fueron creados específicamente para obras hidráulicas, donde el objetivo básico es controlar o minimizar la acción erosiva del agua.

## APLICACIONES

- ✓ Conservación de suelos.
- ✓ Control de Ríos.
- ✓ Plataformas antisocavantes.

## VENTAJAS

- ✓ Instalación sencilla y económica.
- ✓ Permeable y flexible
- ✓ Se adapta al terreno de forma natural.
- ✓ Resistente y durable.



☎ 55 1959 6166

✉ [ventas@gavionemex.com](mailto:ventas@gavionemex.com)

🌐 [www.gavionemex.com](http://www.gavionemex.com)



**GAVIONEMEX**

ESPECIFICACIONES DEL ALAMBRE					
ALAMBRE GALVANIZADO CLASE III			ALAMBRE GALVANIZADO CLASE III P.V.C.		
Acero bajo carbón	1008 – 1010	ASTM A853	Recubrimiento	Extraction Bond	ASTM A641
Resistencia a la tensión máxima	C10 4921 kg/cm <sup>2</sup> C12 4570 kg/cm <sup>2</sup> C13.5 5273 kg/cm <sup>2</sup>	ASTM 641	Color	Gris / Verde	
Elongación	20% mínimo		Gravedad Específica	1.31 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Ovalamiento	0.025 mm máximo		Capa de zinc	245 g/cm <sup>2</sup> min	ASTM A90
Capa de zinc mínima	C10 259 g/m <sup>2</sup> C12 245 g/m <sup>2</sup> C13.5 229 g/m <sup>2</sup>	ASTM A90	Capa de P.V.C.	0.38 mm min	
Adherencia	Buena	ASTM A641	Resistencia a la ruptura	190 kg/cm <sup>2</sup> min	ASTM D638
Tolerancia en diámetro	±0.01 mm	ASTM A641	Elongación	260%	ASTM D638

ESPECIFICACIONES DEL GAVIÓN	
SEGÚN ASTM975	
Abertura	6 x 8 cm
Calibre Alambre de Malla	2,20 mm
Calibre Alambre de Borde	2,70 mm
Resistencia Paralela a la torsión	33,60 Kn/m

☎ 55 1959 6166

✉ ventas@gavionemex.com

🌐 www.gavionemex.com



**GAVIONEMEX**